

# Порядок подключения платёжному шлюзу

Чтобы начать принимать платежи, выполните следующие действия.

- Ознакомьтесь с [общими сведениями](#) по сервису интернет-эквайринга.
- Выберите подходящий [способ подключения](#).
- Убедитесь, что вами были получены тестовые данные:
  - логин с суффиксом —operator и пароль к нему для работы в [личном кабинете](#);
  - логин с суффиксом —api и пароль к нему для взаимодействий с платёжным шлюзом (например, для доступа через программный интерфейс ([API](#)) или для указания в [настройках плагинов для CMS](#)).
- В зависимости от выбранного варианта подключения выполните необходимые действия для настройки приёма платежей.
- Протестируйте настроенную конфигурацию с помощью [тестовых карт](#):
  - проведите несколько успешных и неуспешных (например, с отказом по недостаточной сумме) оплат;
  - сравните состояние платежа на странице после оплаты со статусом в личном кабинете;
  - проведите отмену платежа (в случае использования двухстадийной оплаты завершение и возврат).
- Приведите ваш ресурс (сайт интернет-магазина или мобильное приложение) в соответствие с [требованиями банка](#).
- Для получения боевых логинов и паролей после успешного тестирования обратитесь к вашему курирующему менеджеру или оставьте соответствующее обращение в личном кабинете в разделе «Поддержка».

Полученные для производственной (боевой) среды пароли для обоих логинов необходимо предварительно изменить в личном кабинете (доступен по [ссылке](#)).

- Замените тестовые учётные данные на боевые и начинайте принимать платежи <sup>\*</sup>.

Подайте заявку на подключение к интернет-эквайрингу на сайте [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)

## Основные отличия тестовой и производственной сред

Тестовая среда	Производственная среда
Две пары <b>логин-пароль</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• -operator – для доступа к тестовому личному кабинету;</li><li>• -api – для интеграции с тестовой средой через программный интерфейс.</li></ul> Тестовый <b>личный кабинет</b> .	Две пары <b>логин-пароль</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• -operator – для доступа к производственному личному кабинету;</li><li>• -api – для интеграции с производственной средой через программный интерфейс.</li></ul> Производственный <b>личный кабинет</b> .
Адрес для отправки ссылки на оплату: <a href="https://3dsec.sberbank.ru/payment/docsite/payform-1.html?token=YRF3C5RFICWISEWFR6GJ&amp;ask=amount">https://3dsec.sberbank.ru/payment/docsite/payform-1.html?token=YRF3C5RFICWISEWFR6GJ&amp;ask=amount</a> .	Адрес для отправки ссылки на оплату: <a href="https://securepayments.sberbank.ru/payment/docsite/payform-1.html?token=YRF3C5RFICWISEWFR6GJ&amp;ask=amount">https://securepayments.sberbank.ru/payment/docsite/payform-1.html?token=YRF3C5RFICWISEWFR6GJ&amp;ask=amount</a> .
URL для платёжной кнопки: <ul style="list-style-type: none"><li>• путь к скрипту ipay.js для добавления в тег &lt;head&gt; <a href="https://3dsec.sberbank.ru/payment/docsite/assets/js/ipay.js">https://3dsec.sberbank.ru/payment/docsite/assets/js/ipay.js</a></li><li>• путь к файлу modal.css для добавления в тег &lt;head&gt; <a href="https://3dsec.sberbank.ru/payment/docsite/assets/css/payment.modal.css">https://3dsec.sberbank.ru/payment/docsite/assets/css/payment.modal.css</a></li></ul> В случае <b>плагина CMS</b> – настройте плагин для работы в тестовой среде (см. инструкцию по настройке плагина).	URL для платёжной кнопки: <ul style="list-style-type: none"><li>• путь к скрипту ipay.js для добавления в тег &lt;head&gt; <a href="https://securepayments.sberbank.ru/payment/docsite/assets/js/ipay.js">https://securepayments.sberbank.ru/payment/docsite/assets/js/ipay.js</a></li><li>• путь к файлу modal.css для добавления в тег &lt;head&gt; <a href="https://securepayments.sberbank.ru/payment/docsite/assets/css/payment.modal.css">https://securepayments.sberbank.ru/payment/docsite/assets/css/payment.modal.css</a></li></ul> В случае <b>плагина CMS</b> – настройте плагин для работы в производственной среде (см. инструкцию по настройке плагина).

Тестовая среда	Продукционная среда
URL для отправки запросов при интеграции по API: <a href="https://3dsec.sberbank.ru/">https://3dsec.sberbank.ru/</a> , port 443.	URL для отправки запросов при интеграции по API: <a href="https://securepayments.sberbank.ru/">https://securepayments.sberbank.ru/</a> , port 443.
Для платежных операций используются тестовые карты.	Для платежных операций используются реальные карты.
Фискальные данные не отправляются.	

# Переключение в продукционный режим

После переключения в продукционный режим сделайте следующее:

- Измените пароли для пользователей «-api» и «-operator».

Password for each login must be changed.

Изменение пароля для пользователя «-operator»	Изменение пароля для пользователя «-api»
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Откройте <a href="#">эту ссылку</a> в браузере.</li> <li>2. Введите логин «-operator» и полученный одноразовый пароль.</li> <li>3. Нажмите кнопку <b>Войти</b>.</li> <li>4. Измените пароль.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Откройте <a href="#">эту ссылку</a> в браузере.</li> <li>2. Введите логин «-api» и полученный одноразовый пароль.</li> <li>3. Нажмите кнопку <b>Войти</b>.</li> <li>4. Измените пароль.</li> <li>5. Введите обновленные данные авторизации в своей системе.</li> </ol>

- Если вы используете готовое платежное решение для CMS (платежный плагин), вам нужно изменить в его настройках путь маршрутизации запросов с тестового на продукционный.
- Если вы используете [интеграцию по API](#), вам нужно изменить адрес сервера для запросов с <https://3dsec.sberbank.ru> на <https://securepayments.sberbank.ru>.

{{(rater>id=rater2|name=Была ли статья полезна?|type=vote)}}

---

<sup>\*)</sup> Тестовая среда также будет доступна для вас в любое время