

Запрос отмены неоплаченного заказа (decline.do)

Для отмены незавершённого заказа используется запрос decline.do. После успешного выполнения этого запроса заказ переводится в состояние **Отменён**.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- A<n> - последовательность латинских букв длины <n>;
- A..<n> - последовательность латинских букв длиной, не превышающей <n>;
- N<n> - последовательность цифр длины <n>;
- N..<n> - последовательность цифр длиной, не превышающей <n>;
- AN<n> - последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины <n>;
- AN..<n> - последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей <n>;
- ANS<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины <n>
- ANS..<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей <n>;
- UTC - дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка xs:dateTime.

Параметры запроса

Параметры запроса представлены в таблице ниже.

| Название | Тип | Обязательно | Описание |
|---------------|----------|--|--|
| userName | AN..30 | Да | Логин служебной учётной записи продавца. При передаче логина и пароля для аутентификации в платёжном шлюзе параметр token передавать не нужно. |
| password | AN..200 | Да | Пароль служебной учётной записи продавца. При передаче логина и пароля для аутентификации в платёжном шлюзе параметр token передавать не нужно. |
| merchantLogin | ANS..255 | Нет | Укажите имя мерчанта, для которого вы хотите отклонить заказ. Это может быть как логин основного мерчанта, так и логин дочернего мерчанта. |
| language | A2 | Нет | Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по умолчанию. |
| orderId | ANS36 | обязательно указать или orderId, или orderNumber | Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в ErrorCode. |

| Название | Тип | Обязательно | Описание |
|-------------|---------|--|----------------------------------|
| orderNumber | ANS..32 | обязательно указать или orderId, или orderNumber | Номер заказа в системе магазина. |

Параметры ответа

Параметры ответа представлены в таблице ниже.

| Название | Тип | Обязательно | Описание |
|--------------|---------|-------------|--|
| errorCode | N..2 | Да | Код ошибки. Может отсутствовать, если результат не привёл к ошибке. |
| errorMessage | AN..512 | Да | Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. |

Коды ошибок

| Код ошибки | Текст ошибки |
|------------|---|
| 8 | Заказ в статусе, не подходящем для этого действия |
| 8 | Текущий пользователь не имеет доступа к указанному заказу |
| 8 | Продавец не имеет доступа к указанному заказу или заказ не существует |
| 8 | Параметры заказа [orderNumber] или [orderId] не заданы |
| 8 | Пользователь не имеет разрешения на отклонение заказов |

Примеры

Пример запроса POST

```
https://server_and_context/rest/decline.do?userName=username&password=password&orderId=8cf0409e-857e-7f95-8ab1-b6810009d884&merchantLogin=merch_test418&language=ru&orderNumber=12345678
```

Пример ответа

```
{"errorCode": "0", "errorMessage": "Success"}
```