

Запрос отложенной регистрации бонусов Спасибо (deferredAward.do)

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- A<n> - последовательность латинских букв длины <n>;
- A..<n> - последовательность латинских букв длиной, не превышающей <n>;
- N<n> - последовательность цифр длины <n>;
- N..<n> - последовательность цифр длиной, не превышающей <n>;
- AN<n> - последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины <n>;
- AN..<n> - последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей <n>;
- ANS<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины <n>
- ANS..<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей <n>;
- UTC - дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка xs:dateTime.

Пользуясь протоколом REST, тело сообщения запроса следует отправлять с типом: 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'.

Параметры запроса

Название	Тип	Обязательно	Описание
userName	AN..30	Да	Логин служебной учётной записи продавца.
password	AN..200	Да	Пароль служебной учётной записи продавца.
token	AN..256	нет (нужно указать либо пару логин и пароль, либо токен)	Открытый ключ, который можно использовать для аутентификации при выполнении запроса. Если для аутентификации используются логин и пароль, параметр token передавать не нужно. Чтобы получить открытый ключ, обратитесь в техническую поддержку.
orderId	ANS36	Да	Номер заказа в платёжной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в ErrorCode. В случае, если был передан token, то необходимо передать только orderId.
orderNumber	ANS..32	Да	Номер (идентификатор) заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы. Если номер заказа генерируется на стороне платёжного шлюза, этот параметр передавать необязательно В запросе должен присутствовать либо orderId, либо orderNumber. Если в запросе присутствуют оба параметра, то приоритетным считается orderId.

Название	Тип	Обязательно	Описание
language	A2	Да	Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по умолчанию.

Параметры ответа

Название	Тип	Обязательно	Описание
orderNumber	ANS..32	Да	Номер заказа в системе магазина. Необязательно только в случае подключения автоматической генерации номера заказа на шлюзе (для этого обратитесь в техническую поддержку).
orderStatus	N1	Нет	<p>По значению этого параметра определяется состояние заказа в платёжной системе. Отсутствует, если заказ не был найден. Ниже представлен список возможных значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - заказ зарегистрирован, но не оплачен; • 1 - предавторизованная сумма удержана (для двухстадийных платежей); • 2 - проведена полная авторизация суммы заказа; • 3 - авторизация отменена; • 4 - по транзакции была проведена операция возврата; • 5 - инициирована авторизация через сервер контроля доступа банка-эмитента; • 6 - авторизация отклонена. <p>Возможен также промежуточный статус orderStatus=7. По значению это статус PENDING, который используется при завершении двухстадийных заказов, и проставляется в момент завершения оригинального заказа. Он меняется на DEPOSITED (orderStatus=2) через некоторое время, когда проводится успешная операция в процессинге по инициирующему заказу.</p>
actionCode	ANS..6	Да	Код ответа процессинга. Полный перечень кодов ответов процессинга и расшифровки этих кодов размещены на отдельной странице.

Название	Тип	Обязательно	Описание
actionCodeDescription	AN..512	Да	Коды ответа - цифровое обозначение результата, к которому привело обращение к системе со стороны пользователя. Полный перечень кодов ответов процессинга и расшифровки этих кодов размещены на отдельной странице.
errorCode	N..2	Нет	Код ошибки. Может отсутствовать, если результат не привёл к ошибке. См. описание кодов ошибок ниже.
errorMessage	AN..512	Нет	Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе.
Элемент operations			
operation	AN..512	Нет	Тип операции, возможны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • PAYMENT; • AWARD; • REVERSE; • REFUND_PAYMENT; • REFUND_AWARD.
amount	N..20	Нет	Сумма баллов по операции
transactionId	AN..512	Нет	Идентификатор операции в платёжном шлюзе.
successful	AN..512	Нет	Признак успешности операции, возможны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • true (успешно); • false (неуспешно).
pcId	AN..512	Нет	Идентификатор операции в процессинге лояльности.

Коды ошибок

Код ошибки	Текст ошибки
1	Ожидается [orderId] или [orderNumber].
7	Происходит процессинг данной транзакции. Пожалуйста, повторите запрос позднее.

Пример запроса POST

```
username=testUsername&password=testPwd&orderId=30713439-087a-780f-8319-8f284806bca1
```

Пример ответа

```
{"errorCode": "0", "errorMessage": "Успешно", "operations": [{"operation": "AWARD", "transactionId": "BE70B59FEE9E47AF8F28B270F12154A7", "amount": 681, "successful": true, "pcId": 1005068383}]}
```