

Запрос на проведение 3DS-платежа (REST)

Для завершения операции магазин отправляет в шлюз идентификатор транзакции при помощи метода `finish3dsVer2.do`.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- A<n> – последовательность латинских букв длины <n>;
- A..<n> – последовательность латинских букв длиной, не превышающей <n>;
- N<n> – последовательность цифр длины <n>;
- N..<n> – последовательность цифр длиной, не превышающей <n>;
- AN<n> – последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины <n>;
- AN..<n> – последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей <n>;
- ANS<n> – последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины <n>
- ANS..<n> – последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей <n>;
- UTC – дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка `xs:dateTime`.

Параметры запроса:

Название	Тип	Обязательно	Описание
tDsTransId	ANS..36	Да	Идентификатор транзакции, полученный от сервера 3DS.

Параметры ответа:

Название	Тип	Обязательно	Описание
redirect	ANS..*	Да	Адрес перенаправления в случае успешной обработки запроса.
errorCode	N..2	Нет	Код ошибки.
errorMessage	AN..512	Нет	Описание ошибки.

Если `errorCode` = 0 - оплата прошла успешно. В других случаях с ошибкой, см. сообщение об ошибке `error`.

Коды ошибок (поле `errorCode`):

Значение	Описание
0	Обработка запроса прошла без системных ошибок
5	Доступ запрещён
5	Пользователь должен сменить свой пароль
7	Заказ не найден
7	Системная ошибка

Пример запроса

```
tDsTransId=f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134&userName=login&password=password
```

Пример ответа на запрос

```
{"redirect": "http://ya.ru?orderId=906bf262-bd53-4ac7-983c-07127954681b", "errorCode": 0}
```

Для того, чтобы в ответ пришел json, а не редирект, надо вызвать метод [finish3dsVer2Payment.do](#) методом POST с параметром threeDSSTransId.