

Запрос списка связей определённой банковской карты (getBindingsByCardOrId.do)

При наличии соответствующих разрешений магазин может запросить список всех связей, относящихся к определённой банковской карте. Сделать это можно по номеру карты или по известному идентификатору связи. Для получения списка связей банковской карты используется метод `getBindingsByCardOrId.do`. В ответе возвращаются все связи, доступные продавцу в соответствии с его настройками.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- `A<n>` – последовательность латинских букв длины `<n>`;
- `A..<n>` – последовательность латинских букв длиной, не превышающей `<n>`;
- `N<n>` – последовательность цифр длины `<n>`;
- `N..<n>` – последовательность цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `AN<n>` – последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины `<n>`;
- `AN..<n>` – последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `ANS<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины `<n>`;
- `ANS..<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей `<n>`;
- `UTC` – дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка `xs:dateTime`.

Пользуясь протоколом REST, тело сообщения запроса следует отправлять с типом: `'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'`.

Параметры запроса

Название	Тип	Обязательно	Описание
<code>userName</code>	<code>AN..30</code>	Да	Логин служебной учётной записи продавца.
<code>password</code>	<code>AN..200</code>	Да	Пароль служебной учётной записи продавца.
<code>pan</code>	<code>N12...19</code>	Обязательно, если не указан <code>bindingId</code> .	Номер платёжной карты. При указании в запросе параметра <code>seToken</code> этот параметр не обязателен к передаче.

Название	Тип	Обязательно	Описание
bindingId	AN..255	Обязательно, если не указан pan.	Идентификатор созданной ранее связки. Может использоваться, только если у продавца есть разрешение на работу со связками. Если этот параметр передаётся в данном запросе, то это означает: 1. Данный заказ может быть оплачен только с помощью связки; 2. Плательщик будет перенаправлен на платёжную страницу, где требуется только ввод CVC.
showExpired	булеан	Нет	Параметр определяет необходимость отображать связки с истёкшим сроком действия карты. Возможные значения: true, false. По умолчанию параметр принимает значение false.

Параметры ответа

Название	Тип	Обязательно	Описание
errorCode	N..2	Да	Код ошибки. Может отсутствовать, если результат не привёл к ошибке.
errorMessage	AN..512	Да	Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе.
Элемент bindings (содержит блоки, состоящие из параметров bindingId, maskedPan, expiryDate и clientId).			
bindingId	AN..255	Нет	Идентификатор созданной ранее связки. Может использоваться, только если у продавца есть разрешение на работу со связками. Если этот параметр передаётся в данном запросе, то это означает: 1. Данный заказ может быть оплачен только с помощью связки; 2. Плательщик будет перенаправлен на платёжную страницу, где требуется только ввод CVC.
maskedPan	N..19	Нет	Маскированный номер карты, которая использовалась для оплаты.
expiryDate	N6	Нет	Срок истечения действия карты в формате ГГГГММ . Указан только после оплаты заказа.
clientId	ANS..255	Нет	Номер (идентификатор) клиента в системе магазина. Используется для реализации функционала связок. Может присутствовать, если магазину разрешено создание связок. Указание этого параметра при платежах по связке необходимо - в противном случае платёж будет неуспешен.

Коды ошибок

Код ошибки	Текст ошибки
0	Обработка запроса прошла без системных ошибок.
1	Параметры поиска [pan] или [bindingId] не заданы.
2	Информация не найдена.

Код ошибки	Текст ошибки
5	Доступ запрещён.
5	Пользователь должен сменить свой пароль.
7	Системная ошибка.

Примеры

Пример запроса

```
userName=login&password=password&pan=4111111111111111
```

Пример ответа

```
{"errorCode": "0", "errorMessage": "Успешно", "bindings": [{"bindingId": "0b8edeb2-8380-4092-bf7e-1e1a78f2b15e", "maskedPan": "411111**1111", "expiryDate": "201912", "clientId": "12"}, {"bindingId": "6a8c0738-cc88-4200-acf6-afc264d66cb0", "maskedPan": "411111**1111", "expiryDate": "201912", "clientId": "666"}, {"bindingId": "97a70989-c1fb-49f7-8a42-27c19dc160dw", "maskedPan": "411111**1111", "expiryDate": "201512", "clientId": "666"}]}
```