

Оплата через Apple Pay (мобильное приложение)

При оплате с использованием Apple Pay взаимодействие происходит по следующей схеме.

	Одностадийный платёж	Двухстадийный платёж
1	Пользователь в мобильном приложении выбирает вариант оплаты с помощью Apple Pay.	
2	Сведения о платеже направляются на обработку в систему Apple Pay.	
3	Для обработки данных о платеже в системе Apple Pay создаётся объект <code>PKPaymentToken Object</code> , который содержит свойство <code>paymentData</code> (здесь и далее см. документацию Apple Pay).	
4	Apple Pay направляет продавцу (мобильному приложению) ответ.	
5	Продавец извлекает из полученного объекта <code>PKPaymentToken Object</code> свойство <code>paymentData</code> и кодирует его содержимое в Base64.	
6	Продавец создаёт запрос на оплату, содержащий в том числе свойство <code>paymentData</code> , полученное из ответа системы Apple Pay и закодированное в Base64, и отправляет его на обработку в платёжный шлюз. Для оплаты через Apple Pay используется следующий запрос: • applePay. При этом параметр <code>preAuth</code> либо не передаётся, либо имеет значение <code>false</code> (ложь).	Продавец создаёт запрос на оплату, содержащий в том числе свойство <code>paymentData</code> , полученное из ответа системы Apple Pay и закодированное в Base64, и отправляет его на обработку в платёжный шлюз. Для оплаты через Apple Pay используется следующий запрос: • applePay. При этом в запросе передаётся параметр <code>preAuth</code> , который имеет значение <code>true</code> (истина).
7	Платёжный шлюз обрабатывает запрос и возвращает ответ с : результатом .	
8	Мобильное приложение отображает пользователю результат оплаты.	
9	Продавец запрашивает у платёжного шлюза статус оплаты заказа, используя уникальный идентификатор, полученный при регистрации заказа в параметре <code>orderId</code> : • getOrderStatusExtended.	
10	Не актуально	Для списания средств со счёта клиента продавец должен направить в платёжный шлюз запрос завершения оплаты: • depositOrder.
11	Не актуально	Платёжный шлюз возвращает результат обработки запроса. Статус заказа не возвращается. Для получения статуса заказа необходимо отправить в шлюз запрос состояния заказа: • getOrderStatusExtended.