Запрос создания связки без проведения платежа (createBindingNoPayment)

Для создания связки без проведения платежа используется запрос createBindingNoPayment.

Для использования этого метода у вас должны быть соответствующие права в системе.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- A<n> - последовательность латинских букв длины <n>;
- A..<n> - последовательность латинских букв длиной, не превышающей <n>;
- N<n> - последовательность цифр длины <n>;
- N..<n> - последовательность цифр длиной, не превышающей <n>;
- AN<n> - последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины <n>;
- AN..<n> - последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей <n>;
- ANS<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины <n>
- ANS..<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей <n>;
- UTC - дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка xs:dateTime.

Параметры запроса

Название	Тип	Обязательно	Описание
clientId	ANS..255	Да	Номер (идентификатор) клиента в системе магазина. Используется для реализации функциональности связок.
cardholderName	AS..26	Да	Имя держателя карты латиницей, если доступно. Длина поля ограничена 26 символами (латинские буквы, точка, пробел).
expiryDate	N6	Да	Срок истечения действия карты в формате ГГГГММ . Указан только после оплаты заказа.
pan	N12...19	Да	Номер платёжной карты. При указании в запросе параметра setToken этот параметр не обязателен к передаче.

Название	Тип	Обязательно	Описание									
additionalParameters	Не актуально	Нет	<p>Дополнительные параметры заказа, которые сохраняются для просмотра из личного кабинета продавца. Для каждого дополнительного параметра следует использовать блок entry, в который входят следующие вложенные параметры.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Тип</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>key</td> <td>Строка</td> <td>Имя дополнительного параметра.</td> </tr> <tr> <td>value</td> <td>ANS..2000</td> <td>Значение дополнительного параметра - до 2000 символов.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ниже представлен пример использования.</p> <pre><entry> <key>parameter_1</key> <value>value_1</value> </entry> <entry> <key>parameter_2</key> <value>value_2</value> </entry></pre> <p>Если у продавца настроена фискализация, при указании в качестве дополнительных параметров email (адрес электронной почты покупателя) и/или phone (номер сотового телефона покупателя) эти параметры в первую очередь используются для отправки фискального чека. В параметре запрещено передавать зарезервированные имена (в случае их передачи заказ может быть отклонен):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sbrf_spasibo:amount_bonus • sbrf_sbermiles:amount_bonus • loyaltyId • overriddenClientId 	Название	Тип	Описание	key	Строка	Имя дополнительного параметра.	value	ANS..2000	Значение дополнительного параметра - до 2000 символов.
			Название	Тип	Описание							
key	Строка	Имя дополнительного параметра.										
value	ANS..2000	Значение дополнительного параметра - до 2000 символов.										

Параметры ответа

Название	Тип	Обязательно	Описание
errorCode	N..2	Да	Код ошибки.
errorMessage	AN..512	Нет	Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе.
bindingId	AN..255	Нет	Идентификатор связки созданной при оплате заказа или использованной для оплаты. Присутствует только если магазину разрешено создание связок.

Название	Тип	Обязательно	Описание
cardholderName	AS..26	Нет	Имя держателя карты латиницей, если доступно. Длина поля ограничена 26 символами (латинские буквы, точка, пробел).
clientId	ANS..255	Нет	Номер (идентификатор) клиента в системе магазина. Используется для реализации функциональности связок.
expiryDate	N6	Нет	Срок истечения действия карты в формате ГГГГММ . Указан только после оплаты заказа.
maskedPan	N..19	Нет	Маскированный номер карты, которая использовалась для оплаты.

Коды ошибок

Значение	Описание
0	Обработка запроса прошла без системных ошибок
1	В запросе не передан обязательный параметр или передан некорректный обязательный параметр
1	Запрещён доступ к данной функции
1	Карты платежной системы CUP не поддерживаются при создании связок
1	У продавца отсутствует разрешение на использование карт JCB
1	У продавца отсутствует разрешение на использование карт AMEX
1	У продавца отсутствует разрешение на использование карт Diners Club
1	У продавца отсутствует разрешение на использование карт Discover
1	Неверный номер карты
1	Срок действия карты неверен
1	Имя держателя карты неверно
1	Идентификатор клиента неверен
1	Недопустимая длина ключей дополнительных параметров
1	Недопустимая длина значений дополнительных параметров
1	Системная ошибка
1	Связка уже создана

Пример запроса

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <mer:createBindingNoPayment>
      <request>
        <pan>4111111111111111</pan>
        <cardholderName>ANOTHER ONE</cardholderName>
        <clientId>753160</clientId>
        <expiryDate>201912</expiryDate>
      </request>
    </mer:createBindingNoPayment>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</mer:createBindingNoPayment>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Пример ответа

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns1:createBindingNoPaymentResponse  
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">  
      <return>  
        <bindingId>eee7b63f-de82-47b3-9bb3-769878e7e06a</bindingId>  
        <cardholderName>ANOTHER ONE</cardholderName>  
        <clientId>753160</clientId>  
        <errorCode>0</errorCode>  
        <expiryDate>201912</expiryDate>  
        <maskedPan>411111**1111</maskedPan>  
      </return>  
    </ns1:createBindingNoPaymentResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```