

# Запрос завершения на полную сумму в деньгах (depositOrder)

Для запроса завершения ранее пред авторизованного заказа используется запрос `depositOrder`. Эту операцию можно осуществлять, если есть соответствующие права в системе.

Для подключения к тестовой службе (WSDL) используйте следующий адрес:  
<https://3dsec.sberbank.ru/payment/webservices/merchant-ws?wsdl>.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- `A<n>` – последовательность латинских букв длины `<n>`;
- `A..<n>` – последовательность латинских букв длиной, не превышающей `<n>`;
- `N<n>` – последовательность цифр длины `<n>`;
- `N..<n>` – последовательность цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `AN<n>` – последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины `<n>`;
- `AN..<n>` – последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `ANS<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины `<n>`;
- `ANS..<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей `<n>`;
- `UTC` – дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка `xs:dateTime`.

## Параметры запроса

Параметры запроса представлены в таблице ниже.

| Название                   | Тип                            | Обязательно | Описание                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>orderId</code>       | <code>ANS36</code>             | Да          | Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует, если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в <code>errorCode</code> . |
| <code>depositAmount</code> | <code>N..<code>5</code></code> | Да          | Сумма списания в валюте заказа. Может быть меньше или равна сумме предавторизации. Не может быть меньше 1 рубля.                                                              |
| <code>language</code>      | <code>A2</code>                | Нет         | Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по умолчанию.                                                    |

Если не указать параметр `depositAmount`, завершение произойдёт на всю предавторизованную сумму.

# Параметры ответа

Параметры ответа представлены в таблице ниже.

| Название     | Тип     | Обязательно | Описание                                                             |
|--------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| errorCode    | N..2    | Нет         | Код ошибки.                                                          |
| errorMessage | AN..512 | Нет         | Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе. |

## Коды ошибок


| Код ошибки | Текст ошибки                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0          | Обработка запроса прошла без системных ошибок.                    |
| 5          | Сумма депозита превышает захолдированную сумму.                   |
| 5          | Сумма депозита должна быть равной нулю или не менее одного рубля. |
| 5          | Доступ запрещён.                                                  |
| 5          | Пользователь должен сменить свой пароль.                          |
| 6          | Неверный номер заказа.                                            |
| 6          | [orderId] не задан.                                               |
| 7          | Платёж должен быть в корректном состоянии.                        |
| 7          | Системная ошибка.                                                 |

## Примеры

### Пример запроса

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <mer:depositOrder>
      <order language="ru" orderId="4302d369-a5e8-4432-a5e5-42acfab52c86" depositAmount="30000">
        <!-- Zero or more repetitions: -->
        <params name="param1" value="paramValue1"/>
      </order>
    </mer:depositOrder>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Пример ответа



```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:depositOrderResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
      <return errorCode="6" errorMessage="Неверный номер заказа"/>
    </ns1:depositOrderResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```