

Интерфейс WSDL (SOAP)

Введение

Описание (WSDL) сервиса находится на тестовом сервере, который доступен без ограничений. Адреса см. «Координаты подключения» ниже.

Для авторизации обращения магазина к системе платежного шлюза, в любом запросе со стороны магазина должны быть приведены имя и пароль магазина, которые представитель магазина ввел при регистрации магазина в системе. Значения имени и пароля передаются в формате, описанном в рамках спецификации WS-Security, тип авторизации userName token. Заголовок при такой авторизации будет выглядеть примерно так:

```
<wsse:Security
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-%20wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-87">
    <wsse:Username>aa</wsse:Username>
    <wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">123456</wsse:Password>
  </wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
```

Запросы используемые при одностадийной оплате

- [Запрос регистрации заказа](#)
- [Запрос оплаты заказа](#)
- [Расширенный запрос состояния заказа](#)
- [Запрос отмены оплаты заказа](#)
- [Запрос возврата средств оплаты заказа](#)

Запросы используемые при двухстадийной оплате

- [Запрос регистрации заказа](#)
- [Запрос оплаты заказа](#)
- [Запрос завершения оплаты заказа](#)
- [Расширенный запрос состояния заказа](#)
- [Запрос отмены оплаты заказа](#)
- [Запрос возврата средств оплаты заказа](#)