

# Приём платежей через Apple Pay

Apple Pay - система мобильных платежей, которую могут использовать владельцы устройств Apple. Взаимодействие с системой Apple Pay осуществляется через [программный интерфейс \(API\)](#) платёжного шлюза.

## Подробное описание

При взаимодействии с системой Apple Pay поддерживаются следующие сценарии.

- Оплата с веб-страницы

[REST](#) [WSDL](#)

- Оплата из мобильного приложения

[REST](#) [WSDL](#)

- Отмена платежа

[REST](#) [WSDL](#)

- Возврат средств покупателю

[REST](#) [WSDL](#)

## Устройства, с которых возможно осуществление оплаты

Оплата через Apple Pay возможна со следующих устройств:

- iPhone 6 или более поздняя модель;
- iPad mini 3 или более поздняя модель;
- iPad Air 2;
- iPad Pro;
- Apple Watch.

При совершении оплаты с веб-страницы покупатель обязательно должен быть в браузере Safari.

Действия по подготовке приёма платежей через Apple Pay различаются, в зависимости от способа приёма оплаты.

- [Оплата из мобильного приложения](#)
- [Оплата с веб-страницы](#)

## Оплата из мобильного приложения

Ниже представлена последовательность действий, которые позволяют вам принимать платежи с помощью Apple Pay.

1	Ознакомьтесь со <a href="#">справочной документацией</a> Apple (документация представлена на английском языке).
2	В партнёрском центре Apple <a href="#">создайте идентификатор продавца</a> - Merchant ID.
3	В личном кабинете платёжного шлюза <a href="#">создайте ключевую пару</a> и экспортируйте запрос подписи сертификата (CSR).
4	В партнёрском центре Apple, используя ранее экспортированный из платёжного шлюза запрос подписи сертификата, <a href="#">создайте сертификат</a> для Merchant ID.
5	В личном кабинете платёжного шлюза <a href="#">укажите Merchant ID</a> .
6	Ознакомьтесь со схемой API-взаимодействий между продавцом и платёжным шлюзом при совершении платежей через Apple Pay. <a href="#">REST</a> <a href="#">WSDL</a>
7	Доработайте и <a href="#">протестируйте</a> свой ресурс.

## Оплата с веб-страницы

Ознакомьтесь со схемой API-взаимодействий между продавцом и платёжным шлюзом при совершении платежей через Apple Pay.

[REST](#) [WSDL](#)

Дополнительных действий при оплате с веб-страницы не требуется.

## Подключение Apple Pay on WEB

Ознакомиться с алгоритмом подключения можно [здесь](#).

## Рекуррентные платежи Apple Pay

Чтобы инициировать рекуррентные платежи, необходимо создать соответствующую связку. Для этого необходимо сделать запрос на проведение платежа и указать в запросе значение clientId:

[REST](#) [WSDL](#)

Для последующих запросов на проведение рекуррентных платежей используется запрос recurrentPayment:

[REST](#) [WSDL](#)