

Запрос расширенных сведений о связке

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- string – строка;
- array – массив данных;
- object – объект данных;
- data – дата;
- boolean – булевый (логический) тип данных;
- int. (integer) – целочисленный тип данных;
- amount – числовой тип данных (сумма).

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Описание	Пример заполнения
uuid	string	Идентификатор связки, длина 32 байта.	87414E0F13AB4542AA9D10E81F74A6E3
responseType	string	Тип запрашиваемых сведений. Возможные значения: • balance – информация о балансе (только для препэйд); • loyalty – информация по программе лояльности.	balance,loyalty

Формат запроса:

```
POST /api/bindings/ HTTP/1.1
Host: 3dsec.sberbank.ru/sbersafe
Authorization: <accessToken>
Content-Type: application/json
Accept: application/json; version=1.0
Content-Length: <content-lenght>

{
  "uuid": "<uuid>",
  "responseType": "<responseType>"
}
```

```
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Описание	Пример заполнения
balance	string	Объект данных о балансе карты.	
amount	amount	Баланс карты в минимальных единицах валюты (2312.78 рубля = 231278).	231278
currency	string	Валюта баланса.	643
loyalty	object	Объект информации о баллах «Спасибо».	
amountMin	amount	Минимальная сумма баллов «Спасибо» к списанию (в штуках баллов).	10
amountMax	amount	Максимальная сумма баллов «Спасибо» к списанию (в штуках баллов).	100
requestId	string	Идентификатор запроса	gbhjnkmе-rdcfgv-hbjnkm-7689ui-okp3ew
status	string	Указание на статус результата обработки запроса	SUCCESS

Формат ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: <content-length>
Cache-Control: no-store
```

```
{
  "balance": {
    "amount": "<amount>",
    "currency": "<currency>"
  },
  "loyalty": {
    "amountMin": <amountMin>,
    "amountMax": <amountMax>
  },
  "requestId": "<requestId>",
  "status": "<status>"
}
```