

Запрос токена безопасности

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- string – строка;
- array - массив данных;
- object - объект данных;
- data - дата;
- boolean - булевый (логический) тип данных;
- int. (integer) - целочисленный тип данных;
- amount - числовой тип данных (сумма).

Список параметров запроса:

Параметр	Тип	Описание	Пример заполнения
accessCode	string	Код доступа, генерируемый платёжным шлюзом.	0DF3343A8D9C7B005B1952D9B933F415696E1CF07676EE8D
otp	string	Значение одноразового пароля, полученное клиентом.	111111

Формат запроса:

```
POST /api/auth/token HTTP/1.1
Host: 3dsec.sberbank.ru/sbersafe
Content-Type: application/json
Accept: application/json; version=1.0
Content-Length: <content-length>

{
  "accessCode": "<accessCode>",
  "otp": "<otp>"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Описание	Пример заполнения
accessToken	string	Токен авторизации API-пользователя мерчанта. Присутствует в случае успеха. Действителен 24 часа. *Допускается параллельное использование нескольких токенов.	410012345678901.0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
requestId	string	Идентификатор запроса	gbhjnkm- rdcfgv- hbjnkm- 7689ui- okp3ew
status	string	Указание на статус результата обработки запроса	SUCCESS

Формат ответа:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: <content-length>
Cache-Control: no-store

{
  "accessToken": "<accessToken>",
  "requestId": "<requestId>",
  "status": "<status>"
}
```