

Запрос завершения оплаты заказа

Описание (WSDL) сервиса находится на тестовом сервере, который доступен по адресу <https://3dsec.sberbank.ru/payment/webservices/merchant-loyalty-ws>.

Для списания суммы ранее предавторизованного заказа используется запрос `autoCompletion`.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- `A<n>` – последовательность латинских букв длины `<n>`;
- `A..<n>` – последовательность латинских букв длиной, не превышающей `<n>`;
- `N<n>` – последовательность цифр длины `<n>`;
- `N..<n>` – последовательность цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `AN<n>` – последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины `<n>`;
- `AN..<n>` – последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `ANS<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины `<n>`;
- `ANS..<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей `<n>`;
- `UTC` – дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка `xs:dateTime`.

Параметры запроса:

Название	Тип	Обязательно	Описание
orderId	ANS36	Да	Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует, если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в <code>errorCode</code> .
compositeCompletionAmount	N..20	Да	Сумма списания, состоящая из суммы в деньгах и суммы баллов. Может быть меньше или равна остатку в заказе. Если указать в этом параметре ноль, завершение произойдёт на всю предавторизованную сумму.
language	A2	Нет	Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по умолчанию.

Параметры ответа:

Название	Тип	Обязательно	Описание
errorCode	N..2	Нет	Код ошибки.
errorMessage	AN..512	Нет	Описание ошибки на языке, переданном в параметре <code>language</code> в запросе.

Название	Тип	Обязательно	Описание
pcId	AN..512	Нет	Идентификатор операции в процессинге лояльности.
operation	AN..512	Да	Тип операции, возможны следующие значения: • PAYMENT; • AWARD; • REVERSE; • REFUND_PAYMENT; • REFUND_AWARD.
transactionId	AN..512	Нет	Идентификатор операции в платёжном шлюзе.
amount	N..20	Нет	Сумма в баллах.
successful	AN..512	Да	Признак успешности операции, возможны следующие значения: • true (успешно); • false (неуспешно).

Пример запроса:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:loy="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant/loyalty">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <loy:autoCompletion>
      <autoCompletionRequest orderId="8ebb4b7b-a976-42e4-92b5-
cf4ab4c8adf3" compositeCompletionAmount="50">
        </autoCompletionRequest>
      </loy:autoCompletion>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Пример ответа:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:autoCompletionResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant/loyalty">
      <return errorCode="0" errorMessage="Успешно">
        <operations xsi:type="ns3:sbrfSpasiboLoyaltyOperation"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns3="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant/loyalty">
          <amount>4975</amount>
          <operation>REFUND_PAYMENT</operation>
        </operations>
      </return>
    </ns1:autoCompletionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
        <successful>true</successful>
        <transactionId>1032269</transactionId>
        <pcId>27407238</pcId>
    </operations>
    <operations xsi:type="ns3:sbrfSpasiboLoyaltyOperation"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns3="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant/loyalty">
        <amount>4975</amount>
        <operation>REFUND_AWARD</operation>
        <successful>true</successful>
        <transactionId>1032270</transactionId>
        <pcId>27407239</pcId>
    </operations>
</return>
</ns1:autoCompletionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```