

Расширенный запрос состояния заказа

Для запроса состояния зарегистрированного заказа используется запрос `getOrderStatusExtended`.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- `A<n>` – последовательность латинских букв длины `<n>`;
- `A..<n>` – последовательность латинских букв длиной, не превышающей `<n>`;
- `N<n>` – последовательность цифр длины `<n>`;
- `N..<n>` – последовательность цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `AN<n>` – последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины `<n>`;
- `AN..<n>` – последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `ANS<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины `<n>`;
- `ANS..<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей `<n>`;
- `UTC` – дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка `xs:dateTime`.

Параметры запроса:

Название	Тип	Обязательно	Описание
<code>orderId</code>	<code>AN..64</code>	Да*	Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует, если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в <code>errorCode</code> .
<code>language</code>	<code>A2</code>	Нет	Код языка в соответствии с ISO 639-1. Если не указан, считается, что язык – русский. Сообщение ошибке будет возвращено именно на этом языке.
<code>merchantOrderNumber</code>	<code>AN..32</code>	Да*	Номер (идентификатор) заказа в системе магазина.

* В запросе необходимо передать или параметр `orderId`, или `merchantOrderNumber`. Если в запросе передаются оба параметра, приоритет `orderId` выше.

Существует несколько наборов параметров ответа. Какие именно наборы параметров будут возвращены, зависит от версии `getOrderStatusExtended`, указанной в настройках мерчанта.

Параметры ответа для версий 01 и выше:

Эти параметры будут возвращены в ответе независимо от версии `getOrderStatusExtended`.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия <code>getOrderStatusExtended</code>
<code>orderNumber</code>	<code>AN..32</code>	Да	Номер (идентификатор) заказа в системе магазина.	Все версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
orderStatus	N1	Нет	По значению этого параметра определяется состояние заказа в платёжной системе. Отсутствует, если заказ не был найден. Ниже представлен список возможных значений: • 0 - заказ зарегистрирован, но не оплачен; • 1 - предавторизованная сумма удержанна (для двухстадийных платежей); 2 - проведена полная авторизация суммы заказа; • 3 - авторизация отменена; • 4 - по транзакции была проведена операция возврата; 5 - инициирована авторизация через сервер контроля доступа банка-эмитента; • 6 - авторизация отклонена.	Все версии.
actionCode	ANS..6	Да	Код ответа.	Все версии.
actionCodeDescription	AN..512	Да	Расшифровка кода ответа на языке, переданном в параметре запроса language.	Все версии.
errorCode	N..2	Нет	Код ошибки.	Все версии.
errorMessage	AN..512	Нет	Описание ошибки на языке, переданном в параметре language в запросе.	Все версии.
amount	N..20	Да	Сумма платежа в копейках (или центах).	Все версии.
currency	N3	Нет	Код валюты платежа ISO 4217. Если не указан, считается равным 643 (российские рубли).	Все версии.
date	ANS	Да	Дата регистрации заказа.	Все версии.
orderDescription	AN..512	Нет	Описание заказа, переданное при его регистрации.	Все версии.
ip	ANS..39	Да	IP-адрес покупателя. IPv6 поддерживается во всех запросах (до 39 символов).	Все версии.
authDateTime	ANS	Нет	Дата/время авторизации.	02 и выше.
authRefNum	AN..24	Нет	Учётный номер авторизации платежа, который присваивается при регистрации платежа.	02 и выше.
terminalId	AN..10	Нет	Идентификатор терминала в процессинге, через который осуществлялась оплата.	02 и выше.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
paymentWay	AS..14	Да	<p>Способ совершения платежа (платёж в вводе карточных данных, оплата по связке и т. п.). Может принимать следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CARD - оплата с вводом карточных данных; • CARD_BINDING - оплата связкой; • CARD_MOTO - оплата через колл-центр; • CARD_PRESENT - оплата как cardPresent; • SBRF_SBOL - оплата через Сбербанк Онлайн; • SBRF_SBOL_BINDING - оплата через связку Сбербанк Онлайн; • UPOP - оплата через China Union Pay; • FILE_BINDING - оплата через файл; • FILE_SBP_C2B_BINDING - СБП оплата через файл; • SMS_BINDING - оплата через смс; • P2P - перевод с карты на карту; • P2P_BINDING - перевод связкой; • PAYPAL - оплата со счёта PayPal; • MTS - оплата со счёта МТС; • APPLE_PAY - Apple Pay; • APPLE_PAY_BINDING - оплата связкой Apple Pay; • APPLE_PAY_RAW - оплата Apple Pay с данными по связке на стороне мерчанта (инициирующие и последующие платежи); • ANDROID_PAY - Android Pay; • ANDROID_PAY_BINDING - оплата связкой Android Pay; • GOOGLE_PAY_CARD - Google Pay нетокенизированная; • GOOGLE_PAY_RAW - оплата Google Pay с данными по связке на стороне мерчанта (инициирующие и последующие платежи); • GOOGLE_PAY_CARD_BINDING - оплата связкой с не токенизированной картой GooglePay; • GOOGLE_PAY_TOKENIZED - Google Pay токенизированная; • GOOGLE_PAY_TOKENIZED_BINDING - оплата связкой с токенизированной картой GooglePay; • SAMSUNG_PAY - Samsung Pay; • SAMSUNG_PAY_BINDING - оплата связкой Samsung Pay; • SAMSUNG_PAY_RAW - оплата Samsung Pay с данными по связке на стороне мерчанта (инициирующие и последующие платежи); • IPOS - оплата iPOS; • SBERID - оплата SberID; • SENDY - оплата Sendy; • SBP_C2B - Оплата СБП (Сервис Быстрых платежей) для C2B; • SBP_C2B_BINDING - оплата связкой СБП (Сервис Быстрых Платежей) для C2B; • SBP_B2C - выплаты СБП; • TOKEN_PAY - оплата токеном напрямую; • TOKEN_PAY_BINDING - оплата токенизированной связкой; • YANDEX_PAY_CARD - YandexPay нетокенизированная; • YANDEX_PAY_TOKENIZED - YandexPay токенизированная; • YANDEX_PAY_CARD_BINDING - оплата связкой с не токенизированной картой YandexPay; • YANDEX_PAY_TOKENIZED_BINDING - оплата связкой с токенизированной картой YandexPay; • MONEY_STREAM - оплата с баланса мобильного телефона через сервис MoneyStream; • BNPL - оплата заказа через механизм BNPL (Buy Now Pay Later); • MTS_INSTALLMENT - оплата в рассрочку через МТС Банк; • MTS_PAY - MTS Pay; • QR - оплата по QR-коду; • ALFAPAY_PLATIQR - оплата Alfa Pay по QR-коду; • TINKOFFPAY_PLATIQR - оплата Tinkoff Pay по QR-коду. 	09 и выше.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
Элемент <code>cardAuthInfo</code> (в элементе лежит структура, состоящая из списка элементов типа <code>secureAuthInfo</code> и атрибутов <code>maskedPan</code> , <code>expiration</code> , <code>cardholderName</code> и <code>approvalCode</code>):				
<code>maskedPan</code>	N..19	Нет	Маскированный номер карты, которая использовалась для оплаты. Указан только после оплаты заказа.	Все версии.
<code>expiration</code>	N6	Нет	Срок истечения действия карты в формате YYYYMM. Указан только после оплаты заказа	Все версии.
<code>cardholderName</code>	AS..26	Нет	Имя держателя карты латиницей, если доступно. Длина поля ограничена 26 символами (латинские буквы, точка, пробел).	Все версии.
<code>approvalCode</code>	AN6	Нет	Код авторизации международной платёжной системы. Поле фиксированной длины (6 символов), может содержать цифры и латинские буквы.	Все версии.
Элемент <code>secureAuthInfo</code> состоит из следующих элементов (параметры <code>cavv</code> и <code>xid</code> включены в элемент <code>threeDSInfo</code>).				
<code>eci</code>	N..4	Нет	Электронный коммерческий индикатор.	Все версии.
<code>aresTransStatus</code>	A1	Нет	Статус транзакции из ответа от ACS на запрос аутентификации (ARes). Передается при использовании 3DS 2.	Все версии.
<code>rreqTransStatus</code>	A1	Нет	Статус транзакции из запроса для передачи результатов аутентификации пользователя от ACS (RReq). Передается при использовании 3DS 2.	Все версии.
<code>threeDSProtocolVersion</code>	N..12	Нет	Версия протокола 3DS. Возможные значения: • «1.0.2» для 3DS1; • «2.1.0» для 3DS2.; • «2.2.0» для 3DS2.	Все версии.
<code>cavv</code>	ANS..200	Нет	Значение проверки аутентификации владельца карты. Указано только после оплаты заказа и в случае соответствующего разрешения.	Все версии.
<code>xid</code>	ANS..80	Нет	Электронный коммерческий идентификатор транзакции. Указан только после оплаты заказа и в случае соответствующего разрешения.	Все версии.
Элемент <code>BindingInfo</code> (элемент состоит из <code>clientId</code> и <code>bindingId</code>):				
<code>clientId</code>	AN..255	Нет	Номер (идентификатор) клиента в системе магазина, переданный при регистрации заказа. Присутствует только если магазину разрешено создание связок.	Все версии.
<code>bindingId</code>	AN..255	Нет	Идентификатор связи созданной при оплате заказа или использованной для оплаты. Присутствует только если магазину разрешено создание связок.	Все версии.
Элемент <code>paymentAmountInfo</code> (состоит из <code>approvedAmount</code> , <code>depositedAmount</code> , <code>refundedAmount</code> и <code>paymentState</code>):				
<code>approvedAmount</code>	N..12	Нет	Сумма, захолдированная на карте (используется только при двухстадийных платежах).	03 и выше.
<code>depositedAmount</code>	N..12	Нет	Сумма, подтверждённая для списания с карты.	03 и выше.
<code>refundedAmount</code>	N..12	Нет	Сумма возврата.	03 и выше.
<code>paymentState</code>	A..10	Нет	Состояние платежа.	03 и выше.
Элемент <code>bankInfo</code> (состоит из <code>bankName</code> , <code>bankCountryCode</code> и <code>bankCountryName</code>):				
<code>bankName</code>	AN..200	Нет	Наименование банка-эмитента. .	03 и выше.
<code>bankCountryCode</code>	AN..7	Нет	Код страны банка-эмитента.	03 и выше.
<code>bankCountryName</code>	AN..160	Нет	Наименование страны банка-эмитента на языке, переданном в параметре language в запросе, или на языке пользователя, вызвавшего метод, если язык в запросе не указан.	03 и выше.
Элемент <code>loyaltyInfo/loyaltyInfos</code> (состоит из элемента <code>loyaltyName</code> и тэгов <code>paymentBonus</code> и <code>awardBonus</code>) - Тэг, содержащий данные о состоянии бонусных баллов по программам лояльности в заказе				
Элемент <code>loyaltyInfo</code> (состоит из элемента <code>loyaltyName</code> и тэгов <code>paymentBonus</code> и <code>awardBonus</code>)		Нет	Тэг, содержащий данные о состоянии бонусных баллов по программам лояльности в заказе	04 и выше.
Элемент <code>loyaltyInfos</code> (состоит из элемента <code>loyaltyName</code> и тэгов <code>paymentBonus</code> и <code>awardBonus</code>)		Нет	Тэг, содержащий данные о состоянии бонусных баллов по программам лояльности в заказе	15 версия и выше.
<code>loyaltyName</code>	ANS..512	Нет	Наименование программы лояльности(для Сбербанк спасибо это «sbrf_spasibo» и «sbrf_sbermiles»).	15 версия и выше.
<code>paymentBonus</code>		Нет	Тэг с атрибутами, содержащими данные о состоянии использованных баллов для списания при оплате заказа	04 и выше.
<code>awardBonus</code>		Нет	Тэг с атрибутами, содержащими данные о состоянии средств, использованных для начисления баллов при оплате заказа	04 и выше.

Атрибуты элемента **paymentBonus**:

Название	Тип	Обязательно	Описание
<code>approvedAmountBonus</code>	N..20	Нет	Сумма баллов к списанию при оплате заказа.
<code>depositedAmountBonus</code>	N..20	Нет	Подтвержденная сумма в баллах для списания на момент запроса.
<code>refundedAmountBonus</code>	N..20	Нет	Сумма возврата в баллах на момент запроса.
<code>pcId</code>	ANS..512	Нет	Идентификатор последней проведённой операции с суммой для начисления баллов в процессинге лояльности.

Название	Тип	Обязательно	Описание
successful	ANS..512	Да	Признак успешности операции, возможны следующие значения: • true (успешно); • false (неуспешно).
paymentOperation	ANS..512	Да	Тип последней проведенной операции со списываемыми баллами (PAYMENT, REVERSE, REFUND_PAYMENT)

Атрибуты элемента **awardBonus**:

Название	Тип	Обязательно	Описание
approvedAmountAward	N..20	Нет	Первоначальная сумма, на которую было произведено начисление бонусных баллов.
depositedAmountAward	N..20	Нет	Подтверждённая сумма заказа, на которую произведено начисление бонусных баллов.
refundedAmountAward	N..20	Нет	Сумма возврата заказа, на которую произведено начисление бонусных баллов.
pcId	AN..512	Нет	Идентификатор последней проведённой операции с суммой для начисления баллов в процессинге лояльности.
successful	AN..512	Да	Признак успешности операции, возможны следующие значения: • true (успешно); • false (неуспешно).
paymentOperation	ANS..512	Да	Тип последней проведенной операции с суммой для начисления баллов (AWARD, REVERSE, REFUND_AWARD).

Если в запросе на регистрацию заказа была передана корзина, то в ответе на расширенный запрос о состоянии заказа также передаётся блок **orderBundle**, содержащий корзину товаров заказа. Описание блока **orderBundle** представлено ниже. (Актуально для версии **getOrderStatusExtended** 03 и выше.).

Параметр **orderBundle**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
orderCreationDate	ANS..21	Нет	Дата создания заказа в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.	03 и выше.
customerDetails		Нет	Блок с атрибутами данных о покупателе. Описание его атрибутов представлено ниже.	03 и выше.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
cartItems		Да	Блок с атрибутами товарных позиций корзины товаров. Описание его атрибутов представлено ниже.	03 и выше.
loyalties		Нет	Блок с атрибутами бонусных программ, в которых участвуют товарные позиции из Корзины. Описание его атрибутов представлено ниже. Если параметр блок loyalties не передаётся в запросе и сумма к списанию в баллах рассчитывается не на стороне продавца, то этот блок всё равно будет возвращён в ответе на расширенный запрос о состоянии заказа.	04 и выше.

Параметры блока **customerDetails**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
email	ANS..40	Нет	Адрес электронной почты покупателя.	03 и выше.
phone	NS..12	Нет	Номер телефона покупателя.	03 и выше.
contact	ANS..40	Нет	Способ связи с покупателем.	04 и выше.
deliveryInfo		Нет	Блок с атрибутами адреса для доставки. Описание его атрибутов представлено ниже.	04 и выше.

Параметры блока **deliveryInfo**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
deliveryType	ANS..20	Нет	Способ доставки.	04 и выше.
country	A..2	Да	Двухбуквенный код страны доставки.	04 и выше.
city	ANS..40	Да	Город доставки.	04 и выше.
postAddress	ANS..255	Да	Адрес доставки.	04 и выше.

Параметры блока **cartItems**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
items		Да	Элемент массива с атрибутами товарной позиции в корзине. Описание его атрибутов представлено ниже.	03 и выше.

Атрибуты элемента **items**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
positionId	ANS..12	Да	Идентификатор товарной позиции, участвующей в указанной бонусной программе.	03 и выше.
name	ANS..100	Да	Наименование или описание товарной позиции в свободной форме.	03 и выше.
itemDetails		Нет	Дополнительный блок с параметрами описания товарной позиции. Описание его атрибутов представлено ниже.	04 и выше.
quantity		Да	Элемент, описывающий общее количество товарных позиций одного positionId и их меру измерения. Описание его атрибутов представлено ниже.	03 и выше.
itemAmount	N..18	Да	Сумма стоимости всех товарных позиций одного positionId в деньгах в минимальных единицах валюты.	03 и выше.
itemCurrency	N3	Нет	Код валюты товарной позиции ISO 4217. Если не указан, считается равным валюте заказа.	03 и выше.
itemCode	ANS..100	Да	Номер (идентификатор) товарной позиции в системе магазина. Во всех методах передача артикула itemcode/code обязательна.	03 и выше.

Атрибуты элемента **quantity**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
measure	ANS..20	Да	Мера измерения количества товарной позиции.	03 и выше.

Параметры блока **itemDetails**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
itemDetailsParams		Нет	Параметр описывающий дополнительную информацию по товарной позиции. Описание его атрибутов представлено ниже.	04 и выше.

Атрибуты параметра **itemDetailsParams**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
name	ANS..255	Условно. Обязательно при наличии параметра itemDetailsParams	Наименование параметра описания детализации товарной позиции.	04 и выше.

Параметры блока **loyalties**:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
loyaltyProgramName	ANS..20	Да	Условное наименование бонусной программы, в которой участвует товарная позиция, выдаётся платёжным шлюзом.	04 и выше.
positionId	ANS..12	Да	Идентификатор товарной позиции, участвующей в указанной бонусной программе.	04 и выше.
bonusAmountForDebit	N..18	Да	Общая сумма бонусов всех товарных позиций для данного positionId к списанию, указывается в копейках.	04 и выше.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия getOrderStatusExtended
bonusAmountForCredit	N..18	Нет	Общая сумма бонусов всех товарных позиций для данного positionId к начислению, указывается в копейках.	04 и выше.

Коды ошибок (поле errorCode):

Значение	Описание
0	Обработка запроса прошла без системных ошибок
1	Ожидается [orderId] или [orderNumber]
5	Доступ запрещён
5	Пользователь должен сменить свой пароль
6	Заказ не найден
7	Системная ошибка

Пример запроса:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <mer:getOrderStatusExtended>
            <order orderId="694312ed-9dd1-4178-9009-e1ac1aa5fb92" language="">
                <merchantOrderNumber>?</merchantOrderNumber>
            </order>
        </mer:getOrderStatusExtended>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Пример ответа:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <ns1:getOrderStatusExtendedResponse
            xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
            <return orderNumber="24398" orderStatus="2" actionCode="0"
                actionCodeDescription="Запрос успешно обработан" amount="30000" currency="643"
                date="2014-03-06T12:31:29.585+04:00" orderDescription="testCart singlstep"
                ip="0.0.0.7" errorCode="0" errorMessage="Успешно">
                <merchantOrderParams name="sbrf_spasibo:amount_bonus">
```

```
value="300"/>
    <attributes name="mdOrder" value="694312ed-9dd1-4178-9009-
elac1aa5fb92"/>
        <cardAuthInfo maskedPan="478978**1233" expiration="201512"
cardholderName="cardholder name" approvalCode="123456"/>
        <authDateTime>2014-03-06T12:31:29.585+04:00</authDateTime>
        <terminalId>999714</terminalId>
        <authRefNum>111111111111</authRefNum>
        <paymentAmountInfo paymentState="DEPOSITED"
approvedAmount="30000" depositedAmount="30000" refundedAmount="0"/>
        <bankInfo bankCountryCode="UNKNOWN"
bankCountryName="<Неизвестно>"/>
        <orderBundle>
<orderCreationDate>2013-07-12T13:51:00+04:00</orderCreationDate>
        <customerDetails>
            <email>johnsmith@mail.ru</email>
            <phone>89851231234</phone>
            <contact>Mega Tester</contact>
            <deliveryInfo>
                <deliveryType>courier</deliveryType>
                <country>RU</country>
                <city>Moscow</city>
                <postAddress>Земляной Вал 50А стр.2</postAddress>
            </deliveryInfo>
        </customerDetails>
        <cartItems>
            <items positionId="3">
                <name>Warm Grips</name>
                <itemDetails>
                    <itemDetailsParams
name="brand">Noname</itemDetailsParams>
                    </itemDetails>
                    <quantity measure="штук">1.0</quantity>
                    <itemAmount>10000</itemAmount>
                    <itemCurrency>643</itemCurrency>
                    <itemCode>G-16</itemCode>
                </items>
                <items positionId="1">
                    <name>Metzeler Enduro 3 Sahara</name>
                    <itemDetails>
                        <itemDetailsParams
name="brand">Metzeler</itemDetailsParams>
                        <itemDetailsParams
name="radius">17inch</itemDetailsParams>
                        </itemDetails>
                        <quantity measure="штук">1.0</quantity>
                        <itemAmount>10000</itemAmount>
                        <itemCurrency>643</itemCurrency>
                        <itemCode>T-M-14</itemCode>
                        <discount>
                            <discountType>discount</discountType>
```

```

                <discountValue>777</discountValue>
            </discount>
        </items>
        <items positionId="2">
            <name>Universal Mirror Enduro</name>
            <itemDetails>
                <itemDetailsParams
name="brand">Noname</itemDetailsParams>
                <itemDetailsParams
name="diameter">12mm</itemDetailsParams>
                </itemDetails>
                <quantity measure="штук">1.0</quantity>
                <itemAmount>10000</itemAmount>
                <itemCurrency>643</itemCurrency>
                <itemCode>NM-15</itemCode>
            </itemDetails>
        </items>
    </cartItems>
</orderBundle>
<loyaltyInfo loyaltyName="sbrf_spasibo">
    <paymentBonus approvedAmountBonus="300"
depositedAmountBonus="300" refundedAmountBonus="0" pcId="3139154"
successful="true" paymentOperation="PAYMENT"/>
    <awardBonus approvedAmountAward="30000"
depositedAmountAward="30000" refundedAmountAward="0" pcId="3139155"
successful="true" paymentOperation="AWARD"/>
</loyaltyInfo>
</return>
</ns1:getOrderStatusExtendedResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Пример ответа для версии getOrderStatusExtended 15 и выше:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <ns1:getOrderStatusExtendedResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
            <return orderNumber="1254003" orderStatus="2" actionCode="0"
actionCodeDescription="" amount="8234100" currency="643"
date="2020-03-18T17:56:54.386+03:00"
depositedDate="2020-03-18T18:03:50.859+03:00" orderDescription="Тестовая
оплата" ip="84.53.237.7" errorCode="0" errorMessage="Успешно">
                <merchantOrderParams name="sbrf_sbermiles:amount_bonus"
value="240500"/>
                <merchantOrderParams name="loyaltyId"
value="sbrf_spasibo,sbrf_sbermiles"/>
                <merchantOrderParams name="sbrf_spasibo:amount_bonus"
value="1525400"/>
                <merchantOrderParams name="sbrf_spasibo:change_rate" value="1"/>
```

```
<merchantOrderParams name="test" value="test"/>
<merchantOrderParams name="sbrf_sbermiles:change_rate"
value="1.2"/>
    <merchantOrderParams name="client_uuid"
value="B0201548AD304A55BA59983882C46B83"/>
        <merchantOrderParams name="new_card_payment" value="true"/>
        <merchantOrderParams name="pay-button" value="true"/>
        <transactionAttributes name="merchantIp" value="84.53.237.7"/>
        <attributes name="mdOrder" value="c559e30a-f363-70cf-9e5a-
e5e65e205139"/>
            <cardAuthInfo maskedPan="427601**6080" expiration="202412"
cardholderName="CARDHOLDER NAME" approvalCode="123456"
paymentSystem="VISA"/>
                <authDateTime>2020-03-18T17:57:45.194+03:00</authDateTime>
                <terminalId>123456</terminalId>
                <authRefNum>243686633625</authRefNum>
                <paymentAmountInfo paymentState="DEPOSITED"
approvedAmount="8234100" depositedAmount="8234100" refundedAmount="0"
feeAmount="0"/>
                    <bankInfo bankName="SBERBANK OF RUSSIA" bankCountryCode="RU"
bankCountryName="Россия"/>
                    <payerData email="kuznecov@liqu.ru" phone="9040326222"/>
                    <orderBundle>
                        <customerDetails>
                            <email>kuznecov@liqu.ru</email>
                            <phone>9040326222</phone>
                        </customerDetails>
                        <cartItems>
                            <items positionId="1">
                                <name>Стиральная машина Siemens WS12T4600E</name>
                                <quantity measure="шт">1.0</quantity>
                                <itemAmount>6587281</itemAmount>
                                <depositedItemAmount>6587281</depositedItemAmount>
                                <itemCurrency>643</itemCurrency>
                                <itemCode>78864</itemCode>
                            </items>
                            <items positionId="2">
                                <name>Услуга - Доставка</name>
                                <quantity measure="шт">1.0</quantity>
                                <itemAmount>823410</itemAmount>
                                <depositedItemAmount>823410</depositedItemAmount>
                                <itemCurrency>643</itemCurrency>
                                <itemCode>0002</itemCode>
                            </items>
                            <items positionId="3">
                                <name>Что-то - Доставка</name>
                                <quantity measure="шт">1.0</quantity>
                                <itemAmount>823409</itemAmount>
                                <depositedItemAmount>823409</depositedItemAmount>
                                <itemCurrency>643</itemCurrency>
                                <itemCode>0004</itemCode>
                            </items>
                        </cartItems>
                    </orderBundle>
                </payerData>
            </cardAuthInfo>
        </transactionAttributes>
    </attributes>
</merchantOrderParams>
```

```

        </items>
    </cartItems>
    <loyalties>
        <loyalties loyaltyProgramName="sbrf_spasibo"
positionId="1">
            <bonusAmountForDebit>1220320</bonusAmountForDebit>
            <bonusAmountForCredit>0</bonusAmountForCredit>
        </loyalties>
        <loyalties loyaltyProgramName="sbrf_spasibo"
positionId="2">
            <bonusAmountForDebit>152540</bonusAmountForDebit>
            <bonusAmountForCredit>0</bonusAmountForCredit>
        </loyalties>
        <loyalties loyaltyProgramName="sbrf_spasibo"
positionId="3">
            <bonusAmountForDebit>152540</bonusAmountForDebit>
            <bonusAmountForCredit>0</bonusAmountForCredit>
        </loyalties>
        <loyalties loyaltyProgramName="sbrf_sbermiles"
positionId="1">
            <bonusAmountForDebit>192399</bonusAmountForDebit>
            <bonusAmountForCredit>0</bonusAmountForCredit>
        </loyalties>
        <loyalties loyaltyProgramName="sbrf_sbermiles"
positionId="2">
            <bonusAmountForDebit>24050</bonusAmountForDebit>
            <bonusAmountForCredit>0</bonusAmountForCredit>
        </loyalties>
        <loyalties loyaltyProgramName="sbrf_sbermiles"
positionId="3">
            <bonusAmountForDebit>24051</bonusAmountForDebit>
            <bonusAmountForCredit>0</bonusAmountForCredit>
        </loyalties>
        </loyalties>
    </orderBundle>
    <loyaltyInfos loyaltyName="sbrf_sbermiles">
        <paymentBonus approvedAmountBonus="240500"
depositedAmountBonus="240500" refundedAmountBonus="0" pcId="81924304"
successful="true" paymentOperation="PAYMENT"/>
            <awardBonus approvedAmountAward="8234100"
depositedAmountAward="8234100" refundedAmountAward="0" pcId="81924386"
successful="true" paymentOperation="AWARD"/>
        </loyaltyInfos>
        <loyaltyInfos loyaltyName="sbrf_spasibo">
            <paymentBonus approvedAmountBonus="1525400"
depositedAmountBonus="1525400" refundedAmountBonus="0" pcId="81924303"
successful="true" paymentOperation="PAYMENT"/>
            <awardBonus approvedAmountAward="8234100"
depositedAmountAward="8234100" refundedAmountAward="0" pcId="81924385"
successful="true" paymentOperation="AWARD"/>
        </loyaltyInfos>

```

```
<chargeback>false</chargeback>
<paymentWay>CARD</paymentWay>
</return>
</ns1:getOrderStatusExtendedResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```